

PELLET HIDRO 15

Hidro estufa de pellet 15,2 kW



130 m²

Calefacción centralizada

Puerta y quemador en fundición



MET MANN
Creando Clima desde 1959



Datos técnicos

Potencia nominal (Máx / Mín):	15,20 / 5,88 kW
Potencia real al agua (Máx / Mín):	10,80 / 4,85 kW
Potencia real al aire (Máx / Mín):	2,13 / 1,21 kW
Rendimiento: (Máx / Mín):	85 / 91,2%
Capacidad calefacción (Máx/Mín):	130 / 60 m ²
Consumo pellet (Máx / Mín):	3,10 / 1,20 kg/h
Autonomía (Mín / Máx):	8 / 22h
Capacidad depósito pellet:	27 kg
Contenido de agua en caldera:	14 litros
Presión de trabajo:	1,5 Bar
Vaso de expansión:	6 litros
Combustible:	Pellet Ø6mm
Tensión eléctrica:	230V/I/50Hz
Consumo eléctrico (Mín/Máx):	115W / 350W
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto)	549/586/1141mm
Peso:	140 kg
Salida de humos:	Ø80mm
Toma de aire combustión:	Ø50mm
Ida y retorno agua calefacción:	3/4"
Entrada y descarga de agua:	1/2"

Detalles constructivos

- Diseño sobrio y elegante.
- Hogar interior en acero de gran espesor.
- Quemador y puerta frontal en fundición.
- Cristal vitro cerámico resistente a 750°C.
- Sistema de cristal limpio.
- Depósito de combustible de 25kg.
- Cajón de cenizas de gran capacidad.
- Display multi función multilingüe.
- Función STAND BY.
- 5 Potencias de calefacción.
- Programación horaria (diaria y semanal).
- Sonda de temperatura ambiente.
- Posibilidad de aplicar termostato externo.
- Salida de humos posterior.
- Kit hidráulico incluido (bomba electrónica, vaso de expansión, válvula de seguridad, purgador, etc.).
- Producción de ACS con interacumulador externo (opcional).

Colores disponibles:



Acero Gris



Acero Rojo

Descripción

La hidro estufa con funcionamiento a pellet modelo PELLET HIDRO 15 es ideal para la calefacción y/o producción de ACS en locales de 60m² a 130m².

Su función es calentar el agua del circuito de calefacción de radiadores, suelo radiante, etc. o producir ACS con un interacumulador externo.

El funcionamiento de la estufa es totalmente automático e incorpora todos los sistemas de seguridad establecidos en las normas europeas.

Sus 5 niveles de potencia permiten ajustar las necesidades de calefacción y cuando se ha alcanzado la temperatura deseada, el equipo pasa a un funcionamiento de mínima potencia o si la función STAND BY está activada, el equipo se para por completo hasta que la temperatura ambiente vuelve a descender.

El cuerpo interior está elaborado en acero de gran espesor y todos los componentes son de calidad contrastada para obtener un funcionamiento fiable, seguro y con unas excelentes prestaciones.

Tarifa de precios

PELLET HIDRO 15 en color gris o rojo

3.150 € + IVA