

PELLET INSERT HIDRO 17

Insertable de pellet Hidro de 19 kW



170 m²

Calefacción centralizada

Puerta y quemador en fundición



Datos técnicos

Potencia nominal (Máx / Mín):	19,34 / 4,79 kW
Potencia real al agua (Máx / Mín):	14,68 / 3,25 kW
Potencia real al aire (Máx / Mín):	2,67 / 1,30 kW
Rendimiento: (Máx / Mín):	89,7 / 94,8%
Capacidad calefacción (Máx/Mín):	170 / 45 m ²
Consumo pellet (Máx / Mín):	3,95 / 0,98 kg/h
Autonomía (Mín / Máx):	8 / 32h
Capacidad depósito pellet:	32 kg
Contenido de agua en caldera:	20 litros
Presión de trabajo:	1,5 Bar
Vaso de expansión:	8 litros
Combustible:	Pellet Ø6mm
Tensión eléctrica:	230V/I/50Hz
Consumo eléctrico (Mín/Máx):	180W / 350W
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto)	822/739/707mm
Peso:	150 kg
Salida de humos:	Ø100mm
Toma de aire combustión:	Ø50mm
Ida y retorno agua calefacción:	3/4"
Entrada y descarga de agua:	1/2"

Detalles constructivos

- Diseño sobrio y elegante.
- Hogar interior en acero de gran espesor.
- Quemador y puerta frontal en fundición.
- Cristal vitro cerámico resistente a 750°C.
- Sistema de cristal limpio.
- Depósito de combustible de 32kg.
- Boca de carga de pellet multi posición.
- Display multi función multilingüe.
- Función STAND BY.
- 5 Potencias de calefacción.
- Programación horaria (diaria y semanal).
- Sonda de temperatura ambiente.
- Posibilidad de aplicar termostato externo.
- Salida de humos posterior.
- Kit hidráulico incluido (bomba electrónica, vaso de expansión, válvula de seguridad, purgador, etc.).
- Producción de ACS con interacumulador externo (opcional).

Descripción

El insertable hidro con funcionamiento a pellet modelo PELLET INSERT HIDRO 17 es ideal para la calefacción y/o producción de ACS en locales de 45m² a 170m².

Su función es la de calentar el agua del circuito de calefacción de radiadores, suelo radiante etc. o producción de ACS con un interacumulador externo.

El funcionamiento del insertable es totalmente automático e incorpora todos los sistemas de seguridad establecidos en las normas europeas.

Sus 5 niveles de potencia permiten ajustar las necesidades de calefacción y cuando se ha alcanzado la temperatura deseada, el equipo pasa a un funcionamiento de mínima potencia o si la función STAND BY está activada, el equipo se para por completo hasta que la temperatura de ambiente vuelve a descender.

El cuerpo interior está elaborado en acero de gran espesor y todos los componentes son de calidad contrastada para obtener un funcionamiento fiable, seguro y con unas excelentes prestaciones.

Tarifa de precios

PELLET INSERT HIDRO 17
BANCADA DE SOPORTE

3.515 € + IVA
157 € + IVA



Equipo con kit hidráulico incorporado



Boca de carga de combustible